



| Model | h-[mm] Maks. Yükseklik Max. Height | w-[mm] İş Geniřlięi Working Width | G-[mm] Tařıma Kapasitesi Loading Capacity | M-[kg] Aęırlık Weihgt | P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement |
|---------|--|---|---|-----------------------------|--|
| STK-1,8 | 555 | 1800 | 300 | 200 | 25-35 |
| STK-2 | 555 | 2000 | 300 | 215 | 35-50 |
| STK-2,2 | 555 | 2200 | 300 | 226 | 30-40 |

www.savrukoglu.com.tr

3B Ürün görseli



TESVİYE KÜREęİ
LEVELLING BLADE



SAVRUKOęLU

ZİRAAT MAKİNALARI
AGRICULTURAL MACHINERY

Savrukoglu Tesviye küreęinin kullanım alanları oldukça geniş olduęundan dolayı çok tercih edilen ürünlerin başında gelmektedir. Tesviye küreęleri sayesinde tarla topraklarının tesviye edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca tesviye küreęleri aracılığıyla tarla yollarının yapılması sağlanmaktadır. Kış aylarında karla kaplanan yolların açılması bir hayli zordur. Bu aşamalarda tesviye küreęleri kullanılarak karla kaplı yolların açılması sağlanmaktadır. Birçok tesviye ve dolgu işlerinde rahatlıkla kullanılacak olan tesviye küreęleri her alanda kullanım imkanı sunmaktadır. 2 [m.] ve 2.2 [m.] olarak imal edilen tesviye küreęi 6 [mm.] çelik saçtan imal edilmektedir. Destek parçaları ise 8 [mm.] çelikten imal edilmektedir. Tesviye bıçaęı özel olarak imal edilmiş olup ısıl işlemlidir.

Savrukoglu Levelling blade is one of the most preferred products because its usage areas are very wide. Thanks to the levelling blades it is possible to level the field soil. In addition, field roads can be made by using levelling blades. It is quite difficult to open roads covered with snow in winters months. At these situations, snow-covered roads are opened using leveling blades, which can be easily used in many leveling and filling works, offer the possibility to use in every field. The levelling blade which has heat treated blade, is producing two types 2 [m.], 2.2 [m.] and manufactured from steel sheet 6 [mm.]. The support parts are made of 8 [mm.] steel. The levelling blade is specially manufactured and heat treated.

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun tesviye küreęini oluşturabilirsiniz...
With different options, you can create the best match for your field and your tractor...

★ **1.8 [m.], 2 [m.] veya 2.2 [m.]**
Kürek Geniřlięi

★ **Opsiyonel Yan Kanatlar**

★ **6 [mm.] Sac Kalınlıęı**

★ **Ekstra Güçlü řasi**

★ **1.8 [m.], 2 [m.] or 2.2 [m.]**
Blade Width

★ **Optional Lateral Wings**

★ **6 [mm.] Thickness of Sheet Metal**

★ **Reinforced Frame**

Daha detaylı bilgi için **SAVRUKOęLU** satış danışmanları ile iletişime geçiniz
Please contact **SAVRUKOęLU** sales assistants for detailed information.



Ürün Sayfası
Product Page

Teknik özellikleri verilen kùltivatör modelleri aksesuarsız , standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istedięiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda deęişiklik yapılabilmektedir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir , teknik detaylarda ve aksesuarlarda deęişiklik yapılabilmektedir.Teknik özellikler tablosu gerçek deęerlerden %3 farklılık gösterebilmektedir. Cultivator models with technical are standart models and have not accessories . Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion , technical details and the accessories may change.Technical specifications table may differ by %3 from actual values.