



Model	[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	[mm] İş Derinliği Working Depth	[mm] Genişliği Width	[kg] Ağırlık Weihgt				[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement			
				n=3	n=4	n=5	n=6	n=3	n=4	n=5	n=6
SPTO-H-8	700	245	200-300	555.5	659	762.5	866	40-75	45-85	50-100	60-110
SPTO-H-9	700	245	250-355	569	677	785	893	45-80	55-90	60-110	65-120
SPTO-H-10	700	265	250-355	571	651	790	899	50-80	60-100	70-110	80-125
SPTO-H-11	820	265	300-400	621	743	867.5	992	50-80	65-105	75-120	85-130
SPTO-H-12	820	265	300-400	624.5	751	877.5	1004	55-90	65-105	75-125	85-135
SPTO-H-13	820	275	330-450	629	757	885	1013	55-90	65-105	75-125	85-135
SPTO-H-14	880	300	330-450	633.5	763	892.5	1022	60-90	75-110	85-130	95-140

[www.savrukoglu.com.tr](http://www.savrukoglu.com.tr)

**HİDROLİK AYARLI TAM OTOMATİK**  
**HYDRAULIC SHIFTING FULLY AUTOMATIC**



**SAVRUKOĞLU**

**ZİRAAT MAKİNALARI**  
**AGRICULTURAL MACHINERY**

**Savrukoglu** Hidrolik Ayarlı Tam Otomatik Pulluklar daha çok taşlı ve ağır toprak şartlarında tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 2'den 6'ya kadar üretilebilmektedir. İş genişliği ise hidrolik silindirin ile ayarlanabilmektedir.

**Savrukoglu** Hidrolik Ayarlı Tam Otomatik Pulluklar sahip olduğu emniyet sistemi sayesinde aşırı zorlanmalara karşı traktörün ve pulluğun zarar görmesini engeller. Ayağın taşa takılması durumunda sağa-sola ve yukarı aşağı olmak üzere iki eksenli hareket kabiliyeti vardır.

**Savrukoglu** Hidrolik Ayarlı Tam Otomatik Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar; büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler, Çift taraflı kullanılabilen ek bıçaklar ile hayal ettiğiniz pulluğu elde edebilirsiniz.

**Savrukoglu** Hidrolik Ayarlı Tam Otomatik Pullukları tamamen ısıtılmış çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfıyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirilecektir.

**Savrukoglu** Fully Automatic Hydraulic Ploughs are mostly preferred in stony and heavy soil conditions. The number of bodies may be produced from 2 to 6 in line with customer demands. The work width can be adjusted with the Hydraulic cylinder.

**Savrukoglu** Fully Automatic Hydraulic Ploughs's system prevent the tractor and plough from being damaged against extreme difficulties. If one body is stuck around to the stone, there is a two axis motion capability, right-left and up and down to get rid of the obstacle.

**Savrukoglu** Fully Automatic Hydraulic Ploughs can be equipped with different accessories according to customer needs. These ; Large and small trash-boards, Double-sided shares razor blades.

**Savrukoglu** Fully Automatic Hydraulic Ploughs are made from special heat treated steels and have less wear, higher strength and lower fuel consumption than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.

**Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun pulluğu oluşturabilirsiniz...**  
**With different options, you can create the best match for your field and your tractor...**

★ **Tam Otomatik, yay emniyetli**

★ **iki Eksen Hareket (Sağ-Sol, Yukarı, Aşağı)**

★ **12'-13'-14'-16' iş genişliği ayarı**

★ **Çift Taraflı Bıçaklar veya Geleneksel Bıçaklar**

★ **İlave Aksesuarlar**

★ **Fully Automatic, Spring Safety System**

★ **Two Axis Capability (Up-Down, Left Right)**

★ **12'-13'-14'-16' Working Width Chosis**

★ **Double-Sided Shares or Conventional Shares**

★ **Optional Accesories**

Daha detaylı bilgi için **SAVRUKOĞLU** satış danışmanları ile iletişime geçiniz  
Please contact **SAVRUKOĞLU** sales assistants for detailed information.



**Ürün Sayfası**  
**Product Page**

Teknik özellikleri verilen pulluk modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilmektedir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %3 farklılık gösterebilmektedir. Ploughs models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %3 from actual values.