

Az yakıt sarfıyatı ile daha az zamanda daha çok iş yapar.

It does more work in less time with less fuel consumption.

Tarlanın tesviyesi bozulmadan tohum yatağına zemin hazırlar.
It prepares the ground for seedbeds without disturbing the level of the field.


Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
It saves time and fuel.

Sürme derinlik ayarı, düz ve simetrik alt grupları sayesinde arazinin çığnenerek toprağın sertleşmesi engellenir ve tarlanın tesviyesi korunmuş olur.
Thanks to the ploughing depth adjustment, flat and symmetrical mouldboards, the hardening of the soil by squeezing the land is prevented and the leveling of the field is preserved.



Teknik özellikleri verilen Dönerli Pulluk modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilmektedir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir.
Reversible Plough models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz. Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.



Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width			M-[kg] Ağırlık Weight			P-[hp] Traktör Güç Gerekirimi Power Requirement		
				n=2	n=3	n=4	n=2	n=3	n=4	n=2	n=3	n=4
SPR-12	780	80 - 105	270 - 310	600	900	1200	570	910	1100	40-70	60-90	75-115
SPR-14	780 - 850	80 - 105	300 - 350	-	-	-	615	960	1160	45-75	70-100	90-130
SPR-16	780 - 850	80 - 105	350 - 400	900	1350	1800	675	1000	1200	60-80	80-110	100-140

İlave Aksesuarlar
Optional Accesories

İzgara Kulak
Grid mouldboard

Parçalı bıçaklar, Geleneksel bıçaklar
Double-Sided Shares or Conventional Shares

12"-14"-16" İş Genişliği Ayarı
12"-14"-16" Working Width Chosis

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makinaryı oluşturabilirsiniz...

With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

Savrukoğlu Dönerli Pulluklar daha çok taşsız ve yumuşak topraklarda tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 3'den 6'ya kadar; ayrıca pulluk büyüklüğü ise 12 inç'den 16 inç'e kadar üretilebilmektedir.

Savrukoğlu Dönerli Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler; parçalı bıçaklar.

Savrukoğlu Pullukları tamamen ısıtılmış özel çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfıyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirecektir.

Savrukoğlu Reversible Ploughs are mostly preferred in stone free and soft soils. The number of mouldboards can be changed from 3 to 6; according to customer demands; additionally the size of the ploughs could be produced from 12" to 16".

Savrukoğlu Reversible Ploughs can be equipped with different accessories in line with customer needs. These are large and small trashboards, double-sided reversible points, share points.

Savrukoğlu Ploughs are produced from special heat treated steel and have less wear, higher strength and lower fuel consumption than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.