



Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	c-[mm] Genişlik Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width						M-[kg] Ağırlık Weight						P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement					
					n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6
SPYO-07	610	550	245	200	270	540	810	1080	1350	1620	75	155	220	360	450	550	15-25	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
SPYO-08	610	550	245	200	270	540	810	1080	1350	1620	80	160	249	367	470	573	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-80
SPYO-09	640	600	265	220	290	580	870	1160	1450	1740	82	162	251	371	490	609	15-25	30-40	40-45	55-65	65-75	80-90
SPYO-10	640	650	265	240	290	580	870	1160	1450	1740	90	205	320	488	610	732	15-25	30-40	45-55	60-70	75-85	90-100
SPYO-11	700	700	275	240	300	600	900	1200	1500	1800	110	210	330	496	625	754	15-25	30-40	45-55	60-70	75-85	90-100
SPYO-12	700	700	300	260	325	650	975	1300	1625	1950	120	212	340	515	645	775	20-30	40-50	55-65	70-80	85-95	100-110
SPYO-13	700	750	325	280	350	700	1050	1400	1750	2100	140	214	350	522	655	788	25-35	45-55	65-75	85-95	105-115	125-135
SPYO-14	700	750	325	280	355	710	1065	1420	1775	2130	150	215	350	522	655	799	25-35	45-55	70-80	85-95	100-110	120-135
SPYO-16	700	800	350	300	380	760	1140	1520	1900	2280	185	255	400	541	700	589	25-35	50-60	75-85	95-105	120-130	145-155
SPYO-18	700	800	350	320	380	760	1140	1520	1900	2280	200	265	430	560	730	900	30-40	55-65	80-90	105-115	130-140	155-165

3B Ürün görseli



**YARI OTOMATİK
SAMI AUTOMATIC**



SAVRUKOĞLU

**ZİRAAT MAKİNALARI
AGRICULTURAL MACHINERY**

Savrukoğlu Yarı Otomatik Pulluklar daha çok taşlı ve ağır toprak şartlarında tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 1'den 6'ya kadar üretilebilmektedir; ayrıca pulluk büyüklüğü ise 6'ınç'den 16 inç'e kadar üretilebilmektedir.

Savrukoğlu Yarı Otomatik Pulluklar sahip olduğu emniyet sistemi sayesinde aşırı zorlanmalara karşı traktörün ve pulluğun zarar görmesini engeller. Ayrıca pulluğa gelen darbeyi dağıtmak ve gövdeyi ekstra kuvvetlendirmek için takviye çatı parçaları ilave edilmiştir.

Savrukoğlu Yarı Otomatik Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar; büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler, Çift taraflı kullanılabilen ek bıçaklar, Bunlara ek olarak standart ara, geniş ara ve geniş (+) ara seçenekleri ile hayal ettiğiniz pulluğu elde edebilirsiniz.

Savrukoğlu Yarı Otomatik Pullukları tamamen ısıtılmış çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfıyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirilecektir.

Savrukoglu Semi Automatic Ploughs are mostly preferred in stony and medium heavy soil conditions. The number of bodies can be changed from 1 to 6 in line with customer demands; additionally the size of the ploughs could be produced from 6" to 16".

Savrukoğlu Semi Automatic Ploughs's system prevent the tractor and plough from being damaged against extreme difficulties ,thanks to its semi automatic safety system. Also ploughs are reinforced with frame parts to distribute the force from impacts

Savrukoğlu Semi Automatic Ploughs can be equipped with different accessories according to customer needs. These ; Large and small trashboards, Double-sided shares razor blades. In addition to these, you can get the ploughs you imagine with the standard with, wide width and wide plus width options.

Savrukoğlu Fully Automatic Ploughs are made from special heat treated steels and have less wear, higher strength and lower fuel consumption than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun pulluğu oluşturabilirsiniz...
With different options, you can create the best match for your field and your tractor...

★ **Yarı Otomatik, yay emniyetli**

★ **Çift Taraflı Bıçaklar veya Geleneksel Bıçaklar**

★ **İlave Aksesuarlar**

★ **Semi Automatic, Spring Safety System**

★ **Double-Sided Shares or Conventional Shares**

★ **Optional Accesories**

Daha detaylı bilgi için **SAVRUKOĞLU** satış danışmanları ile iletişime geçiniz
Please contact **SAVRUKOĞLU** sales assistants for detailed information.



**Ürün Sayfası
Product Page**

Teknik özellikleri verilen kùltivatör modelleri aksesuarsız , standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir , teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilmektedir.Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %3 farklılık gösterebilmektedir. Cultivator models with technical are standart models and have not accessories . Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion , technical details and the accessories may change.Technical specifications table may differ by %3 from actual values.